

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO
1	UNID.	1	<p>Veículo zero quilômetro do tipo furgão de grande porte, longo com teto elevado original de fábrica, implementado em ambulância para transporte de pacientes em decúbito horizontal - Tipo A, para uso urbano e rodoviário em vias pavimentadas, de acordo com Plano de Trabalho nº 9069 NIS Processo nº 7006, com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Ano/modelo: 2018/2018;➤ Pintura sólida branca;➤ Combustível: diesel;➤ Pneus 205 / 75 R16;➤ Motor 130 CV / 3.600 rpm;➤ 4 cilindros;➤ turbo;➤ Tração dianteira 4x2;➤ Injeção direta;➤ Direção hidráulica;➤ Sistema de freio disco dianteiro e traseiro;➤ Protetor de cárter e câmbio;➤ Ar condicionado p/ os dois ambientes, sendo o ar dianteiro original do fabricante;➤ 4 portas sendo: 2 na cabina, 1 lateral direita corredeira e uma traseira dupla c/ abertura p/ os lados de no mínimo 180°;➤ Carga útil de 1.500kg e distância entre eixos mínima de 3190 mm;➤ Adesivado, caracterizado como ambulância conforme padrão da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo;➤ Teto alto e chassi longo original de fábrica;➤ Iluminação interna;➤ Sinalizador visual;➤ Sistema luminoso composto por módulos c/ no mínimo 4 (quatro) led's;➤ Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 watts de potência, com no mínimo 4 (quatro) tipos de sons;➤ Módulo de controle instalado no painel do veículo, que permita controlar todo o sistema de sinalização acústico e visual;➤ Maca retrátil com mínimo de 1850 mm compr. capacidade de carga 200 kg c/ pneus de borracha maciça e colchonete;➤ Suporte p/ soro, armário aéreo na lateral e banco lateral c/ baú p/ 03 acompanhantes e uma poltrona giratória para o médico;➤ 1 cilindro de 16 L;➤ Válvula com manômetro, régua tripla c/ fluxômetro, umidificador, chicote e máscara;➤ Revestimento do teto, laterais e piso em material totalmente lavável, confeccionado em fibra de vidro sem emendas e acabamento de alumínio; e,➤ Cd player mp3, usb, 2 alto-falantes e 2 tweeters.