

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

LOTE 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA SOMBREAMENTO ARTIFICIAL (SOMBRITE), NO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, NA RUA 21 DE ABRIL, Nº 334, CENTRO - TAIUVA-SP.			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE
1.0	Tela para sombreamento (sombrite) confeccionada em polietileno de alta densidade, anti-uv, na cor azul, fator de sombreamento 80%, com gramatura de 190g, produzida em monofilamento e fita, sustentada sobre estrutura metálica e por cabos de aço galvanizados embutidos em barras costuradas nas extremidades da tela.	M ²	75,00
2.0	Prestação de serviços de instalação	SR.	1
LOTE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA SOMBREAMENTO ARTIFICIAL (SOMBRITE), NO ESTACIONAMENTO DA AVENIDA DA SAUDADE, S/Nº, VILA CONCEIÇÃO - TAIUVA-SP.			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE
1.0	Tela para sombreamento (sombrite) confeccionada em polietileno de alta densidade, anti-uv, na cor azul, fator de sombreamento 80%, com gramatura de 190g, produzida em monofilamento e fita, sustentada sobre estrutura metálica e por cabos de aço galvanizados embutidos em barras costuradas nas extremidades da tela.	M ²	245,00
2.0	Prestação de serviços de instalação	SR.	1
LOTE 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM BALANÇO PARA SOMBREAMENTO ARTIFICIAL, NO ESTACIONAMENTO DO BANCO DO BRASIL, NA RUA ANTÔNIO COLETES, Nº 167, CENTRO - TAIUVA-SP.			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE
1.0	Fabricação de 3 módulos de ferro de 6x5 metros, com sustentação de tela feita através de cúpulas de estrutura tubular em formato de arco parabólico. (conforme demonstrativo). Características da estrutura: <ul style="list-style-type: none">• Arqueadura do Módulo X:<ul style="list-style-type: none">✓ Tubo 2 polegadas;✓ Espessura 2mm.	UNID.	3

	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo Externo: ✓ 4 polegadas; ✓ Espessura 2mm. • Base/Pé Direito: ✓ Tubo 3/5 polegadas; ✓ Espessura 365. • Travas do Pé Direito: ✓ Espessura 2mm. • Pintura: ✓ Tinta Epóxi De Alta Resistência; ✓ Cor Branca. • Fundação: ✓ 1 Metro de Profundidade ✓ 35 cm de Diâmetro ✓ 50 cm de estrutura metálica aprofundada. 		
2.0	Tela para sombreamento (sombrite) confeccionada em polietileno de alta densidade, anti-uv, na cor azul, fator de sombreamento 80%, com gramatura de 190g, produzida em monofilamento e fita, sustentada sobre estrutura metálica e por cabos de aço galvanizados embutidos em barras costuradas nas extremidades da tela.	M ²	90,00
3.0	Prestação de serviços de instalação	SR.	1

DEMONSTRATIVO DO LOTE 03

ESTACIONAMENTO DO BANCO DO BRASIL

